

Huippuluokiteltua kestoja ja turvallisuutta, LIUNE SAFE

Sopii tiloihin, joissa halutaan ehkäistä mikrobikasvustojen esiintymistä ja lisääntymistä.

Anti-
bakteerinen
ovi

Safe D22

Antibakteeripintainen
Liune SAFE sisältää aina

- LIUNE SAFE OVI
- LIUNE SAFE VEDIN
- LIUNE SAFE PINTA-
LISTALLISET KARMIT

Liune Safe sopii niin uudis- kuin korjauskohteisiin, kuten hoivatilat, sairaalat ja kaikki tilat, joissa halutaan ehkäistä mikrobikasvustojen esiintymistä ja lisääntymistä. Safe-ovi soveltuu myös asuntoihin, kuten kodin kuivat ja kosteat sisätilat: WC:t, eteiset, keittiöt, kodinhoitohuoneet, makuuhuoneet, askarteluhuoneet, audiohuoneet, kotikonttorit, kylpyhuoneet, olohuone.

D22 SAFE OVITOIMITUS SISÄLTÄÄ:



LIUNE SAFE pintamateriaali on kulutuksen kestävä (rasitusluokat O4 ja O5) ja on suurimmalla sisätilarasituksella luokiteltu.

OVEN ääneneristävyyden on hyvä.

LIUNE SAFE on kynnyksetön ja kulku on esteetön sekä turvallinen. Ovi lukkiutuu kokonaan seinän sisään upotetulla vetimellä ja vapautuu painamalla kevyesti ponnahdusmekanismin kohdalta.

SUOSITTELEMME oveille hidastinta. Se tuo käyttömukavuutta, turvallisuutta ja pehmentää oven sulkeutumista.

Oven koko	Oven kulkuaukko** mm	Elementti lev x kork mm	Asennusaukko lev x kork* mm	Oven lev x kork mm
YKSILEHTINEN LIUNE				
Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731 2060
Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831 2060
Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931 2060
Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031 2060
PARIOVEN LIUNE				
Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731 2060
Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831 2060
Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931 2060
Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031 2060

*) Korkeudessa on huomioitu 40 mm parkettivara lattian pintamateriaalin asennusta varten.

***) Upotettu vedin, jolloin ovi liikuu kokonaan seinän sisään



KYSY LISÄÄ: p. 020 7341 400 • myynti@liune.fi • www.liune.fi